

Kouratex D 3

غراء أبيض خاص للصق الأخشاب المعرضة للماء مثل الشبائك و الأبواب في الأماكن الساحلية بعض أنواع الموبيليات و ألواح الباركية الجاهز (لامينات) هذا النوع ينطبق عليه الموصفات الألمانية والأوروبية

للغراء 3 EN 204 Class D

الخواص الفنية :-

المواد الصلبة : ٤٨ % تقريبا

الحموضة pH : ٤-٥ تقريبا

لون الفيلم الجاف : عدم اللون شفاف

وقت التشغيل : ٥ - ٨ دقائق

الكتافة : ١,٠٥ كجم / لتر

أقل درجة استعمال : ١٥ درجة مئوية

الاستهلاك : ١٠٠ - ٢٠٠ جم / م تقريبا

قوة الضغط المطلوب : ١ كيلو جرام / م

أقل وقت كبس :-

عند درجة الحرارة العادية : ٢٠ درجة م : ٣ دقائق عند درجة ٥٠ م : ١ دقيقة

الخواص :-

ينطبق عليه الموصفات الألمانية للغراء EN 204 Class D 3 ويمكن استخدامه عند درجات حرارة عاليه ٧٠ م زبادة سرعة الالتصاق .

اماكن الاستخدام : يستخدم للصق الأخشاب في جميع الأماكن المعرضة للماء مثل الشبائك و الأبواب و الموبيليات و الأماكن الرطبة مثل المطابخ و الحمامات و ألواح الباركية الجاهزة .

طريقة التشغيل : يستخدم بالطرق العادية المستخدمة في استعمال الغراء الأبيض مع ملاحظة عدم استعمال أجزاء حديدية كذلك مع الأخشاب التي تحتوى على راتنجات لأنه ربما يسبب تلوين الخشب

التنظيف : بالماء البارد

التخزين : ٦ أشهر على الأقل في العبوة الأصلية

ملحوظة : هذا المنتج صنع طبقا للموصفات الأوروبية EN 204 Class D3 و طبقا للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ والمواصفات الفنية للمصنع .