

## آرت لون

### ألوان أكريليك خاصة بأعمال الرسم

#### ١ - وصف المنتج والخواص :

آرت لون ألوان على أساس الأكريليك خاصة بأعمال الرسم والديكور لاتحتوي على أي مذيبات عضوية ، صديق للبيئة ( مطابق لبطاقة الأداء البيئي ) يخفف بالماء عند الحاجة ، سريع الجفاف يتميز بقوه الالتصاق العالية على الأسطح المختلفة عالي التغطية والتلوين سهل الأستخدام بالوسائل المختلفة للأعمال الرسم الخاصة بالمحترفين ، مقاومة عالية للعوامل الخارجية وأشعة الشمس ( مقاوم للأشعة UV ) مما يجعله مناسب تماما للأعمال الخارجية وأيضا الألوان المستخدمة من أفضل الأنواع من حيث المقاومة للضوء ، بما قدر عالي من المرونة يتناسب مع مقاومة الخدش ، آرت لون منتج مميز ذو قابلية عاليه جدا للغسيل . آرت لون متوافر بجميع الألوان الأساسية وأيضا الفلوروستن وألوان البيرل المميزة . آرت لون متوافر بدرجات لمعان مختلفة ولكن الأساس هو حريري اللمعان الأقرب إلى المط وعند دهانه بالورنيش الأكريليك الشفاف اللامع أو المط يمكن الحصول على درجة اللمعة المطلوبة وأيضا الحماية الأعلي وذلك في المراحل النهاية من أعمال الرسم .

#### ٢ - أماكن الإستخدام :

يستخدم في دهان جميع الأسطح المختلفة المراد الرسم عليها مثل الورق بأنواعه والأسطح النسيجية المختلفة وكذلك الخشب بأنواعه بعد التجهيز المناسب بالسيلر المائي ٤٠٦١ لزيادة جاهزية السطح وزيادة قابلية سهولة التطبيق، كذلك يستخدم في جميع أعمال الديكوباج .

#### ٣ - المواصفات الفنية :

الكتافة : من ١,١-١,٣ كجم / لتر طبقاً لللون  
اللمعان : نصف لامع- مط

النروحة : لا تقل عن ١٨٠ دقيقة على جهاز فورد ٤ ( درجة حرارة ٢٥ مئوية - رطوبة ٥٥٪ )

جفاف تام : بعد ٣٠ دقيقة  
الجفاف : سطحي من ١٥-٢٤ ساعة

معدل الاستهلاك : ٢٠-٨ مللي كيلو الواحد وطبقاً لسمك طبقة الدهان .

الصالحية : عامان على الأقل من تاريخ الأنتاج  
التخفيف وغسيل الأدوات : بالماء