

بريميم بلاست

Premium Plast

١- وصف المنتج :

دهان بادئ عالي اللزوجة على أساس الأكريل يعطى شكلا زخرفيا مميزا عند الدهان، للداخل و الخارج.

٢- الخواص :-

- يتميز هذا النوع من الدهان بالتغطية العالية والمرونة و ذو سطح زخرفي مميز عند دهانه ، مقاوم للعوامل الجوية القاسية ، الرطوبة ، الحرارة و الأمطار .

- من أهم مميزات المنتج (بريميم بلاست) سهولة التشغيل و قابلية الدهان عليه بدهان بلاستيك أبيض أو ملون حيث أنه يأخذ نفس الشكل الزخرفي للسطح .

٣- طريقة الاستخدام :-

- يستخدم على المحارة أو التخشين مباشرة .
- يجب أن يكون السطح غير مفكك و خالي م الأتربة أو الزيوت .
- يتم فرد (بريميم بلاست) على السطح بسكينة معجون أو بالبروة(المحارة) .
- يتم تسوية السطح بعد ذلك أو يمس وقت التشغيل .
- يترك ليحجف لمدة يوم كامل و بعد ذلك يمكن الدهان عليه بالبلاستيك الأكريليك .

٤- المواصفات الفنية :

الدهان التالي: بعد ٢٤ ساعة .	اللزوجة : عالي اللزوجة (قوام المعجون)
الكثافة : ١.٧٥ كجم/ لتر	المواد الصلبة : حوالي ٨٢ %
	الإستهلاك : ٧٥٠ جرام - ١ كيلوجرام / م ^٢
اللون : بيح فاتح .	غسيل الأدوات : بالماء .

٥- الصلاحية و التخزين :

عام على الأقل من تاريخ الإنتاج عند درجة ٢٥°م بعيدا عن أشعة الشمس .
صنع طبقا للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ و طبقا للمواصفات الفنية للمصنع .