

سافانا

وصف المنتج : دهان بلاستيك مالي بطانة إقتصادي على أساس مستحلب الأستيرين أكريليك
الخواص : دهان له قوة ملئ عاليه ، تغطية عاليه ، قوي الالتصاق على الأسطح الأسمنتية .

أماكن الاستعمال : للدهان على الحوائط الأسمنتية مباشرة أو الأسفف بعد معجنتها بالمعجون الأسمنتي أو المعجون البلاستيك وكدهان قبل نهائى جيد للبويات البلاستيك .

الخواص الفنية :-

الكتافة : 1.7 كجم / لتر

اللزوجة : عاليه

التخفيف : بالماء

المواد الصلبة : 0.7 % بالوزن تقريبا

الاستهلاك : 3-4م2 / للكيلوجرام و طبقا لطريقة الدهان

اللمعان : مط

طريقة الاستخدام : يجب التقليل قبل الاستعمال ثم التخفيف البسيط بالماء بالدرجة التي تسمح للدهان به ويمكن استخدام الروول أو الفرشاة أوالرش الأسطح المراد دهانها : يجب أن يكون السطح صلب ، جاف ، خالي من الأجزاء المفككة ، الأتربة ، الزيوت و الشحوم يجب دهان الأسطح المفككة أو عالية المسامية أو الحوائط المصيص بالمنتج قوراسيير 4061 المخفف بنسبة 1:1 ماء وجه واحد لتشييت السطح ثم معجنتها بالمعجون المناسب سواء كان أسمنتي أو بالمعجون البلاستيك .

الدهان : بعد تجهيز الحوائط بالطريقة السابقة يطلى وجهين من المنتج مخفف بالماء بنسبة 10-15% بين الوجه و الآخر 24 ساعة و يطلى وجه نهائى من أحد المنتجات التالية قوراتول لوكس أو قوراكريل 3661 طبقا للنوعية المطلوبة النهائية يمكن استخدام قوراجلاس بعد التخفيف بالماء بنسبة 1:1 كورنيش نهائى وجهين لحماية الدهان من الاتساخ وخاصة على الدهانات الملونة يمكن تلوين هذا الدهان بألوان قوراتول .

صنع طبقا لمواصفات المصنع و طبقا لهذه البيانات وبناءا على القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1996