

سوبر فنش 2025 مقاوم للبكتريا والفطريات والعفن

سوبر فنش 2025 دهان فاخر ذو لمعان حريري مصنع من أجود أنواع البولييمرات وذلك للاستعمالات الداخلية والخارجية قابلية عالية للغسيل عالي التغطية و البياض , متوافر منه مجموعة ألوان مختارة للأعمال الديكور عالية الثبات والتغطية - مطابق لأعلى المواصفات القياسية العالمية والمصرية.

الخواص :

تغطية عالية جدا يكفي دهان وجه واحد فقط لعملية إعادة الطلاء ، سريع الجفاف بياض ناصع ، لا يصفر أبدا ، مقاوم للعوامل الجوية و الأمطار ، قابل للغسيل ، مقاوم للاتساخ ، عند استعماله لا يسيل من الرولة بحيث يمكن الطلاء به دون اتساخ الأرضية ، خالي من المذيبات صديق للبيئة ، ويستعمل بوجه خاص في الأماكن الرطبة و المعرضة لنمو الطحالب و البكتريا مثل المستشفيات ومصانع الأدوية و الثلاجات و مصانع و مخازن المواد الغذائية و في الأماكن الساحلية القريبة من البحر.

أماكن الاستخدام :

دهان نهائي للداخل و الخارج وكذلك يستعمل بكفاءة تامة وفي وقت قياسي لتجديد الدهانات السابقة كوجه نهائي كما يستعمل على التخشين و الخرسانة بعد تجهيزها بالطرق المعروفة.

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض و ألوان الكثافة : 1.1 - 1.25 كجم / لتر تقريبا طبقا للون

المظهر : حريري اللمعان أيضا متوافر مط نسبة المواد الصلبة : 50 % تقريبا

الجفاف : سطحي 30 دقيقة تقريبا - إعادة الدهان للوجه الثاني بعد 6 ساعات علي الأقل

الاستهلاك : 10 - 12 م² / كجم (يستعمل بدون أي تخفيف)

التخزين : عام على الأقل من تاريخ الإنتاج في العبوة محكمة الغلق بعيد عن أشعة الشمس

غسيل الأدوات والتخفيف إذا لزم الأمر : بالماء

طريقة الاستخدام :

يجب أن يكون السطح جافا نظيفا خالي من الأتربة والزيوت

خطوات الدهان بالمنتج سوبر فنش للحوائط الجديدة

يتم دهان وجه سيلر 4061 مخفف 1:1 علي سطح المحارة لتثبيت السطح و زيادة قوة الالتصاق , يتم جرد

معجون أسمنتي 4201 عدد 2 سكينه , دهان وجه واحد بطانة مخفف بنسبة 10-20 % ماء قورأكريل

3661 أبيض أو طبقا للون المطلوب , يتم التلطيظ بالمعجون البلاستيك إكسترا , دهان وجه من قورأكريل

رقم 3661 مخفف بنسبة 10% ماء أبيض أو طبقا للون المطلوب بعد ذلك يتم دهان وجه نهائي من سوبر

فنش (بدون أي تخفيف أبيض أو طبقا للون المطلوب .

بالنسبة لدهان وتجديد الدهانات القديمة يمكن طلاء سوبرفنش 2025 على الدهانات القديمة ويكفي وجه

واحد فقط لعمليات إعادة التجديد طبقا للون المطلوب وحالة الدهان القديم .

- يمكن التلوين أو ضبط (بالنسبة للألوان الفاتحة) بالمركبات المائية أو اليونيفرسال المتوفرة من إنتاج الشركة

العبوات :

متوافر عبوات 1 ك ، جالون 2.5 ك ، بستلة 10 ك