

كوراتكس FL3

الخواص : غراء على أساس معلق بوليمر خاص في الماء مع إضافات و مذيبات خاصة للصق الأفلام الصناعية على الورق والبلاستيك ، ذو لزوجة متوسطة للتشغيل على ماكينات التغ悱ة ، قوة لصق ممتازة على الأسطح المختلفة ، فترة جفاف قصيرة ، خالي من المذيبات الضارة.

الاستخدام : يستخدم عموما في صناعة مواد التعبئه و التغليف كمادة لاصقه خاصة للأسطح الورقية المغطاه والمعالجة ، و أيضا للصق أفلام PVC والسلوفان والفويل على الأسطح الورقية في صناعة بلاطات الأسطح الديكورية وأيضا للصق أنواع الملصقات المختلفة على الأسطح البلاستيكية والعبوات .

المواصفات : -

- لون الفيلم : شفاف تقريبا . اللون : أبيض .
- الرقم الهيدروجيني pH : 7-6 المادة الصلبة : 55 - 60 %
- الكتافة : 1,2 كجم / لتر تقريبا زمن الجفاف : سريع الجفاف .
- اللزوجة : حوالي 50 ثانية بقمع 6 مم عند درجة 25 مئوية ورطوبة نسبية 55% .
- التخزين : عام على الأقل من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية عند درجة حرارة 25°C .
- العبوة : من 1 كجم إلى 120 كجم طبقا لاحتياج العميل .
- التنظيف والتخفيض : بالماء .

ملحوظة : هذا المنتج صنع طبقا للمواصفات الفنية للمصنع و طبقا للقرار الوزاري رقم 181 لسنة 1996