

قوراتكس FL1

الخواص : غراء على أساس معلق بوليمرى خاص في الماء مع إضافات و مذيبات خاصة للصلصال للأفلام الصناعية على الورق ذو لزوجة عالية ، قوة لصق ممتازة ، فترة جفاف قصيرة ، مرونة عالية . الاستخدام : يستخدم عموما في صناعة مواد التعبئه والتغليف كمادة لاصقه خاصة للأسطح الورقية المغطاه مثل (U.V ، Cellophane ، P.S PVC) على الورق الدوبلكس أو العادي أو الكرافت أو الكرتون أو الحوائط أو الأسطح المسامية

المواصفات :

لون الفيلم : شفاف

اللون : أبيض كريمي

المادة الصلبة : ٥٣ - ٥٥ %

المادة اللاصقة : بولي فينيل أستيرات

الكتافة : ١٠٦ جم / سم^٢

الحموضة : ٤ - ٥

الزوجة : عالي الزوجة

أقل درجة تكوين فيلم : صفر

زمن الجفاف : أقل من ٣ دقائق على سطح زجاجي بسمك ٦٠ ميكرون (Open time)

التخزين : عام على الأقل من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية عند درجة حرارة ٢٥°C

العبوة : من ١ كجم إلى ١٢٠ كجم طبقا لاحتياج العميل .

ملحوظة : هذا المنتج صنع طبقا للمواصفات الفنية للمصنع و طبقا للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ .