

كورا<sup>أ</sup>كريل سيلر 4075

## ( سيلر حراري )

كوراشيلد أكريليك سيلر 4075 دهان أكريليك عازل شفاف من مركب واحد يحتوي على المذيب ذو مقاومة عالية للأسطح القلوية يستخدم لغلى المسام وتحسين التصاق الدهان يستخدم للداخل والخارج على الأسطح الأسمنتية والخرسانية وكذلك ألوح الجبس الديكورية .

كوراشيلد أكريليك سيلر 4075 له قدرة نفاذية عالية على الأسطح المختلفة ، مقاومة عالية للرطوبة ، حماية حديد التسليح داخل الخرسانة من الصدأ بمنع نفاذية ثاني أكسيد الكربون داخل الخرسانة فيما يعرف بالكربنة .

## المواصفات الفنية :

اللون : شفاف نسبة المواد الصلبة : 20% تقريبا

الكثافة : 0.9 كجم / لتر تقريبا الزوجة : منخفضة

الجفاف : سطحي 15-20 دقيقة جاف صلب : 90 دقيقة تقريبا

معدل الفرد : 10 م<sup>2</sup> / لتر تقريبا التخفييف وغسيل الأدوات : بالتنز

## طريقة الاستخدام :

- يجب أن يكون السطح نظيف تماماً من الأتربة والزيوت قبل الدهان

- تستخدم الرولة أو الفرشاة أو الرش للدهان

- يراعي أن المنتج يحتوي على المذيبات لذلك له قابلية عالية للأشتعال لذلك يجب التطبيق في ظروف جيدة التهوية .

المنتج مطابق للمواصفات الفنية للمصنع والقرار 181 لسنة 1981