

كورابرايمر ١١٦١ سريع الجفاف

١ - وصف المنتج : بادئ للحديد مانع للصدأ ، خالي من الرصاص ، يحتوى على الكيد يجف بالهواء ويحتوى على مواد مانعة للصدأ على أساس الزنك فوسفات .

٢ - الخواص : سهلة في الاستخدام ، سريع الجفاف ، قوة التصاق عالية بالأسطح الحديدية لحماية الحديد من الصدأ .

٣ - أماكن الاستخدام : للطلاء على جميع الأسطح الحديدية لحمايتها من الصدأ .

٤ - الموصفات الفنية :

الكتافة : ١.٦ كجم تقريبا الانثائية : يجتاز اختبار الانثائية ٦ مم

النروجة : عالي النروجة المواد الصلبة : لا تقل عن ٧٠ %

اللون : رمادي أو أحمر بلون الأكسيد درجة اللمعان: مط

الالتصاق : يجتاز اختبار التصاق طبقا للدين الألماني

الجفاف السطحي : ١٥-١٠ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥ مئوية و ٦٠ % رطوبة

جفاف نهائي : ١٦ ساعة عند درجة حرارة ٢٥ مئوية و ٦٠ % رطوبة

الاستهلاك : ٤-٢ م للكيلو جرام طبقا لطريقة الدهان

التحفيف وغسيل الأدوات : بالتنز.

٥-طريقة الاستعمال : يطلاء على الأسطح الحديدية الجافة بعد تجهيزها التجهيز المناسب من إزالة الشحوم والزيوت والصدأ و ذلك بعد التخفيف المناسب كذلك يمكن استخدام المسدس للرش .

٦ - التخزين : عام على الأقل عند درجة ٢٥ ° م في العبوة الأصلية محكمة الغلق

٧-الموصفة : طبقا للمواصفات المصرية رقم ٢٥٤١ لسنة ٢٠٠٧ والموصفات الفنية للمصنع .

٨-طرق القياس : طبقا للمواصفات القياسية المصرية .