

كورابوية مرور أكريليك 3075

بوية خاصة بعلامات المرور ذات الألوان الأساسية لبويات المرور الأبيض ، الأصفر و الأسود و المستخدمة على الطرق المرصوفة البيتمينية (الأسفلتية) دون التأثير عليها و الخرسانية وأيضاً دهانات البردوره عالية الجودة .

بوية عالية الجودة ، سريعة الجفاف ، ألوان عالية الجودة والثبات ، عالية التغطية ، شديدة الالتصاق بالأسطح البيتمينية والخرسانية ومقاومة لاحتكاك والعوامل الجوية وأشعة الشمس .

الخواص الفنية :

القوام : ذات قوام متجانس سهل الطلاء بالفرشاة أو بالرش على البارد بعد التخفيف المناسب .

اللون : أبيض - أسود - أصفر وأيضاً يمكن عما أي لون مطلوب مع مراعاه مناسبة اللون للأستخدامات الخارجية .

تقريباً طبقاً للون

الجفاف : جفاف سطحي : 15-20 دقيقة تقريباً عند درجة حرارة 25 درجة مئوية

جفاف صلب : في مدة لا تزيد عن 3 ساعات و ذلك طبقاً لدرجة الحرارة التخفيف وغسيل الأدوات : بالتنر

الاستهلاك : 6-4 م² / كجم تقريباً طبقاً لظروف التطبيق

الصلاحية والتخزين : عام على الأقل في العبوة محكمة الغلق بعيد عن أشعة الشمس .

طريقة الاستعمال : يمكن استعمال الدهان مباشرةً أو بعد التخفيف المناسب بالتنر سواء بالطلاء بالفرشاة أو الرولة أو الرش كما يجب التقليل الجيد قبل الاستعمال .

طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 8413