

غراء قوراتكس ٩٥

غراء أبيض على أساس مستحلب PVAC عديد خلات الفينيل مع إضافات ومواد لتحسين الخواص
الخواص التكنيكية :-

المواد الصلبة : ٥٥٥ % تقريباً حداً أقصى
الن الزوجة : عاليه

الأس الهيدروجيني : ٥.٨
الكافاة : ١٢٩ تقريباً

لون الفيلم الجاف : أبيض نصف شفاف
أقل درجة حرارة لللصق : ١٥ درجة مئوية

الخواص : سهل الاستعمال ، مالي للفجوات ، شديد الصلابة ، سريع التصلب .

أماكن الاستعمال : لأعمال التغزير في الصناعات الخشبية و خاصة في عمليات التجميع و الخوابير
لجميع أنواع الأخشاب الزان و الأبيض .

طريقة الاستخدام : يستخدم بالفرشاة أو بماكينات التغزير الإلية في درجات حرارة لا تقل عن ١٥ م
يجب تقليل الغراء قبل الاستخدام ، يمكن إضافته قليل من الماء لضبط الن الزوجة .

غسيل الأدوات المستعملة : بالنسبة للغراء الغير جاف بالماء البارد .

التخزين والصلاحيه : يخزن الغراء في عبوته الأصلية المغلقة عام على الأقل عند درجة حرارة ٢٥ م
العبوة : ٠.٢٥ ، ٠.٥٠ ، ٠.٧٥ ، ١ ، ٤ ، ١٥ كيلو جرام أو طبقاً لحاجة المستهلك درجة
الخطورة : لا يوجد حيث أن المنتج غير قابل للأشتعال .

ملحوظة :-

هذه المعلومات ترجع إلى النتائج العملية والمعملية الخاصة ببناء على خبرتنا في هذا المجال و طبقاً
للمواصفات القياسية المصرية رقم ٤٠٢٥ / ٤٠٣ صنف ٢ أ . كما إننا نخلify مسئولييتنا في
حالة الاستخدام الخاطئ لهذا الغراء وعلى المستهلك عمل التجارب الأولية لعملية اللصق تحت الظروف
المستخدمة لديه و نحن على استعداد لتقديم المعونة الفنية له بدون مقابل .