

## كوراتكس 97

**لاصق السيراميك على الخشب أو الباركيه على الأرضيات البلاط**

عجينة جاهزة عالية القوام على أساس مواد رابطة خاصة للصق السيراميك على الخشب أو الباركيه على البلاط يتميز بقوه التصاق عاليه مع مرونة تسمح بحركة الخشب ، كما له قوه ملائمه و مقاوم شديد للماء .

**أماكن الاستخدام :**

يستخدم في حالة لصق السيراميك على الخشب بأنواعه ، كذلك لصق الباركيه على البلاط أو اللياسة الأسمنتية والأرضيات الخرسانية المستوية مباشرة ، مما يوفر الجهد والوقت والتكلفة .

**خطوات التطبيق :**

- 1- يجب أن يكون السطح عامه خالي من الأتربة والمواد الغريبة والأجزاء المفككة
  - 2- تمشط مادة اللصق كوراتكس 97 على السطح المراد لصقه بواسطة سكينة مشرشرة 4مم أو أكثر ( موجودة بالشركة ) طبقاً لطبيعة السطح .
  - 3- يلصق القيشاني أو السيراميك أو الباركيه على المعجون المشط على السطح .
  - 4- يتم الضغط على البلاطة أو قطعة الباركيه عند تركيبها عدة ثوانٍ حتى يتتأكد من التصاقها وعدم حركتها مع ترك عراميص مناسبة لمساحة البلاطة بالنسبة للسيراميك .
- تم عملية حشو العراميص للسيراميك في اليوم التالي باستعمال مادة حشو السيراميك رقم 4485 أبيض و بألوان جذابة - صلبة لا تتفسخ ( من إنتاج الشركة ) .

**المواصفات الفنية :**

الكثافة : 1.6 كجم / لتر تقريباً

معدل الاستهلاك : 1 كجم / م<sup>2</sup> تقريباً

صنع طبقاً للقرار الوزاري 181 لسنة 1996 وطبقاً للمواصفات الفنية للمصنع