

كوراتكس 97

لاصق السيراميك على الخشب أو الباركيه على الأرضيات البلاط

عجينة جاهزة عالية القوام على أساس مواد رابطة خاصة للصق السيراميك على الخشب أو الباركيه على البلاط يتميز بقوه التصاق عاليه مع مرونة تسمح بحركة الخشب ، كما له قوه ملائمه عاليه و مقاوم شديد للماء .

أماكن الاستخدام :

يستخدم في حالة لصق السيراميك على الخشب بأنواعه ، كذلك لصق الباركيه على البلاط أو اللياسة الأسمنتية والأرضيات الخرسانية المستوية مباشرة ، مما يوفر الجهد والوقت والتكلفة .

خطوات التطبيق :

- 1- يجب أن يكون السطح عامة خالي من الأتربة والمواد الغريبة والأجزاء المفككة
 - 2- تمشط مادة اللصق كوراتكس 97 على السطح المراد لصقه بواسطة سكينة مشرشرة 4مم أو أكثر (موجودة بالشركة) طبقاً لطبيعة السطح .
 - 3- يلصق القيشاني أو السيراميك أو الباركيه على المعجون الممشط على السطح .
 - 4- يتم الضغط على البلاطة أو قطعة الباركيه عند تركيبها عدة ثوانٍ حتى يتتأكد من التصاقها وعدم حركتها مع ترك عراميص مناسبة لمساحة البلاطة بالنسبة للسيراميك .
- تم عملية حشو العراميص للسيراميك في اليوم التالي باستعمال مادة حشو السيراميك رقم 4485 أبيض و بألوان جذابة - صلبة لا تتفسخ (من إنتاج الشركة) .

المواصفات الفنية :

الكثافة : 1.75 كجم / لتر

معدل الاستهلاك : 1 كجم / م² تقريباً

صنع طبقاً للقرار الوزاري 181 لسنة 1996 وطبقاً للمواصفات الفنية للمصنع