

كوراتكس *KL4*

غراء ورق سريع لماكينات اللصق

المواصفات الفنية :

المادة اللاصقة : بولي فينيل أستيرات $\% 26$ المادة الصلبة : pH $5 - 6$ الكثافة : 1.00 جم / سـ 3 لون الفيلم : شفاف . الزوجة : منخفضة ($50 - 60$ ثانية بالقمع 6 مم) عند درجة $25^{\circ}M$. وقت جفاف السطح : أقل من 3 دقائق سريع وطبقا لنوع الورق ودرجة الحرارة .

الخواص :

سريع اللصق على الورق كما يتميز بالزوجة المنخفضة و قوة اللصق العالية مما يجعل استخدامه اقتصادي جدا كذلك يمكن تشغيله على ماكينات تغ悱ة الورق بسهولة أو بالرش وليس له أضرار صحية .

الاستخدامات :

يستخدم في صناعة مواسير الكرتون ، الأكياس الورقية ، العلب الكرتون لمصانع الأدوية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل وجميع أنواع الورق والكرتون .
التنظيف : بالماء .

التخزين : عام على الأقل عند درجة حرارة $25^{\circ}M$.

العبوات : برميل 35 كجم أو طبقا لطلب العميل .

المواصفات : طبقا للمواصفات اليابانية رقم *JIS S 6040* لسنة *1995* Class *3 C* يرجي التواصل مع الأدارة الفنية بالشركة لتحديث المنتج طبقا لمتطلبات التشغيل المختلفة أو للأي إستشارات فنية .