

كوراتكس شفاف ٩٦

غراء أبيض على أساس مستحلب PVAC عديد خلات الفينيل مع إضافات

تحسين الأداء

الخواص التكنيكية :-

المواد الصلبة : ٤٥ % تقريبا

الزوجة : عالية

الأس الهيدروجيني : ٥ تقريبا

الكثافة : ١.١ كجم / لتر تقريبا

لون الفيلم الجاف : شفاف تقريبا

أقل درجة حرارة للصق : ١٥ درجة مئوية

الخواص : بطيء الجفاف يعطي فيلم شفاف من شديد الالتصاق بالأسطح

الاستعمالات : غراء متعدد الأغراض يستعمل في لصق الورق ، الكرتون ، عمليات التحليل للكتب و كعب الكتاب و تغليف المساحات الكبيرة للخشب وخاصة في لصق القشرة وصناعات التغليف .

طريقة الاستعمال : يقلب الغراء قبل الاستعمال و يخفف بالماء إذا لزم لضبط الزوجة ، تستخدم الفرشاة أو الرولة في توزيع الغراء يجب أن يكون السطح المراد لصقه ناعم جاف حالياً من الزيوت و الشحوم .

غسيل الأدوات المستعملة : بالماء البارد

التخزين و الصلاحية : في العبوة الأصلية المحكمة الغلق عام على الأقل عند درجة حرارة ٢٥° م

الاستهلاك : حوالي ١٥٠ - ١٧٥ جم / ٢م

العبوة : ٠٠٢٥ ، ٠٠٧٥ ، ٠٠٥٠ ، ١ ، ٤ ، ١٥ كيلو جرام أو طبقاً لاحتياجات العميل

درجة الخطورة : لا يوجد .

ملحوظة : هذه المعلومات ترجع إلى النتائج العلمية و المعملية الخاصة بنا و بناءً على خبرتنا في هذا المجال و طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ و نحن غير مسؤولين عن سوء أو خطأ الاستعمال لهذا الغراء و على المستهلك عمل التجارب الأولية لعملية اللصق تحت ظروف التشغيل لديه . كما أنشأنا على استعداد لتقديم العون الفني دون مقابل .