

كوراتول ٢٠

١- **وصف المنتج :** طلاء بلاستيك أبيض مط على أساس الأكريليك يخفف بالماء للأعمال الداخلية يستخدم للأعمال البطانة والتأسيس قبل استعمال الدهانات النهائية النصف لامعة مثل سوبر فنش ٢٠٢٥ .

٢- **الخواص :** يتميز كوراتول ٢٠ بدرجة تغطية عالية وبياض ناصع ، قابل للغسيل ، لا يصفر متواافق أبيض وألوان

٣- **أماكن الإستخدام :** يستعمل في طلاء الخرسانة ، بياض التخشين ، الواح الجبس سواء كانت الأسطح مجهزة بالمعجون أو بدون .

٤- **المواصفات الفنية :**

اللون : أبيض أو ألوان التلوين : يمكن تلوينه بكورالون أو أي لون آخر لتلوين بويات البلاستيك .

معدل الإستهلاك : ٤ - ٥ كجم / م^٢

غسيل الأدوات : كشافة : ١.٦ كجم / لتر اللزوجة : سائل غليظ القوام

٥- **خطوات التطبيق :**

- ينطح السطح المراد طلاؤه من الأترية و القشور كذلك يجب أن يكون خالي من الزيوت والدهون .

- في حالة الطلاء على أسطح سبق طلاؤها بالزيت يجب إزالة القشور و الأجزاء المنفصلة من الطلاء القديم و معجنة الشقوب بمعجون كوراتول ثم الطلاء بكوراسيلر ٤٠٦١ أو القوراجلاس المخفي ١:١ لزيادة قوة الالتصاق ثم الدهان بكوراتول ٢٠ بعد التخفيف بالماء بنسبة ١٠% فقط ، يطلى وجه آخر للتغطية ويفضل أن يكون بدون تخفيف بعد ٤ ساعات ليعطى سطح محبب ديكور جميل . و تستعمل الرول أو الفرشاة .

- في حالة الطلاء على الأسطح و الحوائط الجديدة مثل بياض التخشين يستحسن معجنة الحائط بمعجون كوراتول الأسمنت أو البلاستيك و الذي يعطي الحائط مسامية مما يجعل طلاء كوراتول ٢٠ أكثر جمالا وأشد قوة وتحمل ، تبطن الحوائط المعجنة بكوراتول ٢٠ المخفي بالماء بنسبة ١:١ ثم يطلى وجه آخر و الأخير بعد التخفيف بنسبة ١٠% ماء و تستعمل الرول أو الفرشاة .

٦- **التخزين :** عام على الأقل في مكان بارد و غير معرض للشمس في العبوة الأصلية محكمة الغلق

ملحوظة : المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢١ .