

قوراتون ٣٠٠٤

ورنيش باركيه مائي شفاف و ألوان

- ١- وصف المنتج : ورنيش أكريليك مائي عالي الصلابة للأعمال الخشبية خصوصا الداخلية وأيضا الأرضيات الخشبية شفاف وألوان .
- ٢- الخواص : مقاوم للماء ، مقاوم للاصفرار ، قوي الالتصاق ،عالي الصلابة وعلي قدر أيضا من المرونة ولذلك لا يحدث له تشققات نتيجة للشمس أو العوامل الجوية القاسية مثل الأماكن الساحلية .
- ٣- أماكن الاستخدام : ورنيش مائي ذو لمعان حريري للإستخدامات الداخلية و الخارجية للأعمال الخشبية وخصوصا الأبواب وموبيليات الشاليهات و الحدائق و البرجولات والأرضيات الخشبية ، وأيضا كورنيش حماية للأعمال الرسم .
- ٤- المواصفات الفنية :
- | | |
|---|-----------------------------------|
| الكثافة : ١.٠٦ كجم/لتر | اللزوجة : متوسط إلى منخفض اللزوجة |
| الجفاف : سريع الجفاف ١٥-٢٠ دقيقة | الدهان التالي : بعد حوالي ساعتين |
| الاستهلاك : ١٠٠ - ١٥٠ جم / م ^٢ | اللمعان : حريري اللمعان - مط |
| الألوان : شفاف أو طبقا للون المطلوب | الغسيل و التخفيف : بالماء |
- ٥- طريقة الاستخدام :
- يجب أن يكون الخشب خاليا من الأتربة ،الدهون ،الزيوت يجب اختبار اللون على عينة من نفس نوع الخشب .
- دهان الأخشاب الجديدة :
- في حالة الدهان بالورنيشات الملونة يمكن استعمال الورنيش بعد التخفيف بالماء حتى نسبة ١:١ في دهان الوجه الأول يصنفر السطح بصنفرة خفيفة ، ثم يطلى وجهه أو وجهين ليعطى اللون المطلوب .
- يمكن دهان الوجه الأخير بالورنيش الشفاف عديم اللون .
- ملحوظة:

طبقا للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ والمواصفات الفنية للمصنع وطبقا لأحدث المواصفات العالمية