

## كوراجلاس ٦٠٤

**الخواص :** ورنيش مائي يحتوي على بوليمرات خاصة مقاومة للاصفرار و العوامل الجوية القياسية .

**الاستعمال :** يستعمل للطلاء على البويات البلاستيك المعروفة و ذلك لحمايتها و زيادة مقاومتها للمغسيل و الاستساخ كذلك يعطي الطلاء لمعان مما يجعله يشبه دهانات الزيت المعروفة و لذلك يستعمل كورنيش واقي للدهانات البلاستيك المعرضة للاستعمالات الشاقة في الأماكن العامة و حجرات الأطفال .

**المواصفات :-**

**اللون :** شفاف عديم اللون بعد الطلاء

**الملموس :** ناعم

**الكتافة :** ١ كجم / لتر

**الاستهلاك :** ٢٥ - ٣٠ ملتر بعد تخفيفه بالماء بنسبة ١:١

**اللمعان :** نصف لامع

**طريقة الاستعمال :** يستعمل الروول أو الفرشاة أو الرش بعد التخفيف بالماء بنسبة ١:١ يطأ السطح مرتين على الأقل ليعطي سطح متجانس و ذلك في حالة الطلاء النهائي على البويات البلاستيك أو مرة واحدة على الأسطح المسامية لتشبيتها في حالة استعمالها كبطانة .

**الجفاف :-**

**جفاف سطحي :** بعد ٦٠ دقيقة

**للطلاء عليه :** بعد ٢ - ٣ ساعات

**جفاف كامل :** بعد ١٢ ساعة

**تجهيز السطح :** يجب أن يكون السطح نظيف و خالي من الأتربة و الزيوت و الشحوم