

## كوراسووبرسيلفر أو سوبرجولد

دهان أكريليك يخفف بالتنر يحتوي على مخضبات معدنية براقة يجف بتطاير المذيب ويعطي بعد الدهان لون فضي أو ذهبي عالي التغطية والبريق . يتميز هذا الدهان بسرعة الجفاف وقوه التصاقه العالية على معظم الأسطح مما يجعله صالح للأعمال الديكور على مختلف الأسطح . يفضل دهانه بعد تمام الجفاف مباشرة بالورنيش الأكريليك الشفاف لزيادة مقاومته للأكسدة وتغير اللون وأيضا زيادة مقاومته للأحتكاك والخدش.

### المواصفات الفنية :

اللون والمظهر: ذهبي أو فضي معدني الكثافة : 0.9 كجم / لتر الاستهلاك : 12-10 م<sup>2</sup> / كجم جرام للمتر وطبقا لطريقة التطبيق .

الجفاف السطحي: جفاف سطحي 10 – 15 دقيقة

جفاف صد: لا يقل عن 3 ساعات بعد تمام تطاير المذيب طبقا لدرجة الحرارة أثناء التطبيق .

إعادة الدهان: عند الاحتياج بعد 3 ساعات على الأقل تقريبا ويفضل الرش على الوجه الأول .

التحفيف وغسيل الأدوات: بالتنر .

الصلاحيه والتخزين: عامين على الأقل في العبوة محكمة الغلق بعيد عن أشعة الشمس .

### خطوات التطبيق :

- يجب أن يكون السطح نظيف خالي من الدهون و الزيوت والأترية .

- يجب تجهيز السطح قبل الدهان التجهيز المناسب وذلك طبقا لطبيعة السطح .

- يستخدم كما هو في العبوة الأصلية بعد التقليب الجيد بالفرشاة من على سطح أرضية العبوة وخاصة بعد التخزين وبعد التخفيف البسيط بالتنر.

- يفضل دهان وجه حماية ورنبيش أكريليك شفاف من إنتاج الشركة على السطح المدهون للحماية .

- تستخدم الفرشاة أو الروله أو الرش في عملية الدهان.

صنع طبقا للقرار الوزاري رقم 181 لسنة 1996 والمواصفات الفنية للمصنع