

كوراسيير 2010

سيلر مائي أبيض بطانة مالئة مقاوم لقلوية الأسمنت للدهان قبل المعجنـة والدهان النهائي للحوائـط.

وصف المنتج : دهان يحتوي على مواد مالئة ومواد رابطة على أساس الأكريل ، سريعة الإنتشار في مسام الأسطح الأسمنتية والجبس تجعله يربط بين السطح المراد دهانـه والدهان النهائي مع قوة ملئـة عالية لتسوية السطح ، كما يقلـل من إـستهلاـك الـدهـانـاتـ النـهـائـيةـ .

أماكن الإـستخدام : يستخدم لبطانـةـ الـحوـائـطـ الدـاخـلـيـةـ سـوـاءـ كـانـتـ أـسـمـنـتـيـةـ أـوـ جـبـسـيـةـ لـغـلـقـ المـسـامـ وـتـسـوـيـةـ السـطـحـ .

طـرـيـقـةـ الإـسـتـخـدـامـ: يـخـفـ بالـمـاءـ قـبـلـ الإـسـتـخـدـامـ مـبـاشـرـةـ بـنـسـبـةـ قـدـ تـصـلـ إـلـىـ 30ـ %ـ مـاءـ طـبـقاـ لـطـبـيـعـةـ السـطـحـ وـمـسـامـيـتـهـ ، يـجـبـ أـنـ يـكـونـ السـطـحـ نـظـيفـ خـالـيـ منـ الشـحـومـ وـالـأـتـرـبـةـ وـتـسـتـخـدـمـ الرـوـلـةـ فـيـ عـلـمـيـةـ الـدـهـانـ أـوـ الـفـرـشـةـ أـوـ الرـشـ .

الخواص الفنية :

الـكـثـافـةـ : 1.7ـ كـجـ /ـ لـتـرـ

الـجـفـافـ : 60ـ دـقـيـقـةـ تـقـرـيـباـ لـلـوـجـهـ الـأـوـلـ

فـتـرـةـ إـعـادـةـ الـدـهـانـ : 8ـ سـاعـاتـ تـقـرـيـباـ طـبـقاـ لـسـمـكـ طـبـقـةـ الـدـهـانـ وـدـرـجـةـ الـحـرـارـةـ وـرـطـوـبـةـ النـسـبـيـةـ

مـعـدـلـ الـفـرـدـ : 8ـ -ـ 12ـ مـ²ـ /ـ كـجـ تـقـرـيـباـ طـبـقاـ لـظـرـوفـ السـطـحـ

التـخـفـيفـ وـغـسـيلـ الـأـدـوـاتـ : بـالـمـاءـ

الـعـبـوـاتـ : يـتـوـافـرـ الـمـنـتـجـ فـيـ عـبـوـاتـ مـخـتـلـفـ الـأـوـزـانـ طـبـقاـ لـمـطـلـوبـ .

الـصـلـاحـيـةـ : عـامـ عـلـيـ الـأـقـلـ مـنـ تـارـيـخـ الإـنـتـاجـ فـيـ الـعـبـوـةـ المـقـفـلـةـ عـنـ دـرـجـةـ حـرـارـةـ 25ـ مـ .

صـنـعـ طـبـقاـ لـلـقـرـارـ رـقـمـ 181ـ لـسـنـةـ 1996ـ وـطـبـقاـ لـمـوـاـصـفـاتـ الـفـنـيـةـ لـالـمـنـتـجـ .