

۱۱۵ قوراسیلک

١- **وصف المنتج :** طلاء سينسيتيك حريري اللمعان يحتوي على مواد رابطة اللكيدية وأصباغ عالية الجودة والثبات ، يجف بالهواء أبيض وألوان .

**٢- الخواص :** دهان ذو لزوجة متوسطة سهل الأستخدام بعد التخفيف المناسب لدهان جميع الأسطح بعد التجهيز المناسب ، يعطى تغطية وقوة ملئ عالية ليعطى في النهاية سطح نصف لامع ، مقاوم للاحتكاك ، الماء والاصدمات ، شديد الالتصاق بالاسطح،  
بألوان أساسية ومركبة جذابة .

**٣- أماكن الاستخدام :** يستخدم هذا الطلاء للدهانات الداخلية للحوائط والأسطح الخرسانية والأخشاب واللدين بعد تجهيزها التجهيز المناسب أو كطلاء قبل نهائى للدهانات شديدة اللمعان أو فوق البطانات التركيبية أو البويات البدائية التركيبية .

#### ٤- الموصفات الفنية :

**جفاف سطحي** : لا يزيد عن ٣ ساعات عند درجة حرارة  $25^{\circ}\text{م}$  و ٥٥% رطوبة نسبية .

**جفاف صلد** : بعد ١٨ ساعة عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية .

**الصلاحيّة** : عمان على الأقل في العيّة الأصلية محكمة الغلق الكثافة : على الأقل  $1.4 - 1.35$  كجم/لتر طبقاً للون.

المعنى : نصف لامع  
النعومة : أقل من ٢٠ ميكرون

الأستهلاك : ٦-٥ م / كجم على الأقل وجه واحد مواد صلبة : ٦٠ % على الأقل طبقاً للون

## خطوات التطبيق :

يطأ السطح بعد تجهيزه بالطريقة المناسبة بعد التخفيف بالنفط المعدني وجهين بالفرشاة أو الرول أو الرش - يجب التقليب قبل الاستعمال

## ملاحظة :

المنتج صنع طبقاً للمواصفات المصرية رقم ٨٥٦٣ لسنة ٢٠٢٢