

### كوراسيликات سيلر شفاف 4065

كوراسيликات سيلر 4065 محلول مائي غير عضوي مقاوم للقلويات والأملاح من سيليكات البوتاسيوم يمكن استخدامه كبطانة تحضيرية على بياض التخشين يتغلغل داخل المسام ويتفاعل كيميائيا مع هيدروكسيد الكالسيوم في الخرسانة ليكون نفس المركب المسؤول عن قوة الخرسانة ، مما يجعله السطح صلب غير منفذ للماء ولكنه منفذ للرطوبة وبخار الماء ، مقاوم للأشعة الشمس ، خالي تماما من المذيبات صديق للبيئة ، مناسب تماما للدهان على الأسطح الرطبة ، يمكن الدهان عليه بجميع أنواع الدهانات أو المعجنات عليه .

#### أماكن الاستخدام :

- يستعمل على الأسطح والأرضيات الخرسانية في المخازن والجراجات وكذلك يستعمل في بطانة أحواض المياه
- كدهان على الأحجار المسامية لمنع تسرب الماء وعدم تأكلها نتيجة عوامل التجوية .
- كبطانة تحضيرية قبل دهانات السيليكات .

#### المواصفات الفنية :

كثافة : 1.2 كجم/ لتر تقريبا

- اللون : شفاف

مطابق للمواصفات الفنية للمصنع والقرار الوزاري 181 لسنة 1996