

**كوراكريت F****مطابق للمواصفات الأمريكية****A. S. T. M .C 494 TYPE F**

**الفاعلية :** ملدن قوي للخرسانة و مسيل . يساعد على توزيع الأسمنت في الخلطة مما يجعل الخرسانة متجانسة و خالية من التعشيش . مع زيادة الكثافة و سهولة التشغيل .

**الخواص :****يتميز هذا المركب بالخواص الآتية :-**

- ١ - زيادة سiolة الخرسانة مع تقليل كمية الماء المستعملة و زيادة مدة التشغيل
- ٢ - لا يسبب وجود هواء في الخرسانة .
- ٣ - لا يسبب انكمash للخرسانة .
- ٤ - يحسن خواص السطح .
- ٥ - يقلل نفاذية الخرسانة .
- ٦ - يسبب زيادة الأجهاد المبكر بنسبة ٥٠ %
- ٧ - زيادة قوة الخرسانة النهائية ( معدل الكسر ) .

**الاستعمالات :****يستعمل في الخرسانات الآتية :-**

- ١ - بلاطات الأرضيات و الأنترلوك
- ٢ - الأساسات
- ٣ - الموسير الخرسانية المسلحة
- ٤ - الحوائط الخرسانية
- ٥ - الأعمدة الخرسانية
- ٦ - الکمرات والأسقف

**الخواص التكنيكية :****اللون :** بني غامق**التخزين :** سنتين**طريقة الاستعمال :** يضاف على ماء الخلط قبل إضافة الأسمنت**الكثافة :** ١٠٢ كجم / لتر**الجرعة :** ٢ - ١ لتر لكل ١٠٠ كيلو أسمنت