

كورالاك ١

طلاء سينسيتيك لامع للأعمال الداخلية والخارجية

الوصف : طلاء سينسيتيك مصنع من أجود أنواع راتينجات الألكيد ، سهل التطبيق سواء بالدهان بالفرشاد أو الرش ، أبيض و ألوان ، عالي اللمعة ، له قدرة عالية على التغطية ، ناصع البياض ، عالي الصلابة ، يحتفظ بدرجة اللون واللمعان لفترة طويلة .
يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية على الأسطح الأسمنتية والخشبية والحديدية بعد تجهيز السطح التجهيز المناسب .

الخواص الفنية :-

الكتافة : ١,٢ كجم / لتر ± ٠,٠ طبقاً لللون

اللمعان : لامع نسبة المواد الصلبة : لا تقل عن ٦٠ % بالوزن.

الجفاف : جفاف سطحي ٣ ساعات تقريباً عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٥٥٪ .
جفاف نهائي و زمن إعادة الطلاء بعد ١٨ ساعة .

الاستهلاك : ٨ - ٢١ م٢ / كجم و طبقاً لطريقة الدهان .

الألوان : أبيض و ألوان أساسية ويمكن طلب أي لون آخر في حالة الكميات .

التخفييف : بالنفط المعدني بنسبة تصل ل ٢٠ % طبقاً لطريقة الدهان سواء بالرش أو الفرشاة .

التخزين : عام على الأقل في العبوة الأصلية محكمة الغلق الغير معرضة للأشعة الشمس وظروف التخزين المناسبة .

طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٨٥٦٣ لسنة ٢٠٢٢