

كورالون دي لوكس

1- وصف المنتج : طلاء بلاستيك مط ملون على أساس مواد رابطة عالية الجودة يخفف بالماء للأعمال الداخلية والخارجية (مع مراعاه إستعمال اللون المناسب للخارج) يستخدم للأعمال الديكور والتأسيس قبل أستعمال الدهانات النهائية النصف لامعة مثل سوبر فنش ألوان 2025 .

2- الخواص : يتميز كورالون دي لوكس بدرجة تغطية عالية ، مط ذو ملمس ناعم أنيق ، قابل للغسيل والأحتكاك ، ألوان عالية الجودة والثبات ، مقاوم للقلويات ، إنساني وسهل الأستخدام .
- أطلب فاتورة كورالون دي لوكس من الشركة ، ألوان جذابة متنوعة .

3- أماكن الإستخدام : يستعمل في طلاء الخرسانة ، بياض التخشين ، الواح الجبس سواء كانت الأسطح مجهزة بالمعجون أو بدون ، أعمال الرسم والديكور الداخلية للحصول على تشطيبات عالية الجودة .

4- المواصفات الفنية :

معدل الاستهلاك : 8-10 م ² /للكيلو	التخفيف : بالماء
غسيل الأدوات : بالماء	كشافة : 1.4 كجم / لتر
اللزوجة : سائل عالي القوام	5- خطوات التطبيق :

- ينطف السطح المراد طلاوه من الأتربة و القشور كذلك يجب أن يكون خالي من الزيوت والدهون .
- في حالة الطلاء على أسطح سبق طلاوها بالزيت يجب إزالة القشور و الأجزاء المنفصلة من الطلاء القديم و معجنة التقويب بمعجون كوراتول ثم الطلاء بقوراسيير 4061 أو القوراجلاس المخفف 1:1 لزيادة قوة الالتصاق ثم الدهان بكورالون دي لوكس بعد التخفيف بالماء بنسبة 10% فقط ، يطلى وجه آخر للتغطية ويفضل أن يكون بدون تخفيف بعد 24 ساعة .

- في حالة الطلاء على الأسطح و الحوائط الجديدة مثل بياض التخشين يستحسن معجنات الحائط بمعجون كوراتول الأسمنتي أو البلاستيك و الذي يعطي الحائط مسامية مما يجعل طلاء كورالون دي أكثر جمالا وأشد قوة وتحمل ، تبطن الحوائط المعجنات بكورالون دي لوكس المخفف بالماء بنسبة 1:1 ثم يطلى وجه آخر و الأخير بعد التخفيف بنسبة 10%ماء و تستعمل الرول أو الفرشاة .

6- التخزين : عام على الأقل في مكان بارد و غير معرض للشمس في العبوة الأصلية محكمة الغلق
ملحوظة : المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 1539 لسنة 2021.