

قورامط ١٢٠

١ - الخواص : قورامط دهان سينتيك على أساس راتينجات الأكيد أبيض وألوان عالي القوام سهل الاستعمال ، له قوة ملأ و تغطية عالية ، سريع الجفاف لا يتأثر بالماء أو العوامل الجوية ، لا يصفر ، يمكن صنفرته بعد الجفاف بسهولة ، يعطى بعد الجفاف سطح ناعم جذاب .

٢ - أماكن الإستخدام : يستخدم قورامط في طلاء الأسطح الداخلية على المصيص ، الحديد ، ورق الحائط ، الخشب بياض التخشين كبطانة قبل الطلاء باللاكيهات اللامعة كذلك في طلاء السبورة .

٣ - خطوات التطبيق :

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه تمام الجفاف .
- يتم الدهان بالفرشاة أو بالرول أو الرش مباشرة أو بعد تخفيفها بالنفط بنسبة من ٥-١٠٪ والتقليل جيدا .
- للتلويين :- تستخدم اللاكيهات الملونة بكميات مختلفة طبقاً للون المطلوب .

٤ - الخواص الفنية :-

الكتافـة : التخفيف : بالنفط .

كتافـة : ١٠٧-١٠٥ كجم / لتر

اللمـعة : مـطـلـعـة

اللمـعة : عـالـيـة .

نـسـبـةـ المـوـادـ الـصـلـبـةـ بـالـوـزـنـ : ٧٥٪ على الأقل طبقاً لللون .

مـعـدـلـ الـأـسـتـهـلـاـكـ : من ٤-٥ م^٢ / كـجـمـ

جـفـافـ كـامـلـ : ١٦ ساعـةـ تـقـرـيـباـ عـنـدـ ٢٥° وـرـطـوبـةـ ٥٥٪

الجـفـافـ : سـطـحـيـ ٤٥ دقـيـقـةـ تـقـرـيـباـ

٥ - تجهيز الأسطح قبل الطلاء:

يتم تنظيف السطح جيداً من الأتربة والزيوت وأي مواد أخرى ، يتم تسوية السطح بمعجون طبقاً لطبيعة السطح المراد طلاؤه ثم الدهان بالفرشاة أو الرول أو الرش بكورامط بعد التخفيف المناسب بالنفط

مـلـحوـظـةـ :

- المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٨٥٦٣ / ٢٠٢٢