

قورامعجون خشب مائي ٣٢

١- وصف المنتج :

معجون على أساس مائي و من مادة رابطة مستحلبة مائية لمعجونة الأخشاب بجميع أنواعها سريع الجفاف و صديقة للبيئة .

٢- الخواص :

يتميز هذا المنتج بقوة التصاق عالية على الخشب و صلابة السطح مع مرونة كافية تتحمل حركة الأخشاب من التمدد و الانكماش وخاصة في الأماكن المناخية القاسية مثل الأماكن الساحلية أو الأماكن شديدة الجفاف ، كما يتميز بقوة الملاء العالية ونعومة السطح وسهولة صنفرة .

كما يتقبل جميع أنواع البويات و الدهانات المعروفة و خاصة المائية كذلك دهانات الدوكو والدهانات الزيتية التي تسبب في كثير من الأحيان مشاكل على المعاجين الزيتية المعروفة، كما يستخدم سيلر مائي (قوراسيلر ٤٠٦١) تحضيرى قبل المعجونة لزيادة قوة اللصق للمعجون على الخشب .

٣- أماكن الإستخدام :

يستخدم على جميع أنواع الأخشاب بعد البطانة بالمنتج قوراسيلر مائي كدهان تحضيرى و ذلك باستعمال سكين المعجون العادية ، ثم يصنف بعد الجفاف بصنفرة ناعمة .

٤- المواصفات الفنية :

معدل الإستهلاك : طبقا لطبيعة سطح الخشب

كثافة : ١,٦ - ١,٧ عند درجة ٢٥° م . القوام : في قوام المعجون

مدة الجفاف : طبقا لدرجة حرارة الجو ولكن في الأحوال العادية بعد ٦ ساعات .

التخزين والصلاحية: عام على الأقل من تاريخ الإنتاج عند ٢٥° م

ملحوظة : صنع هذا المنتج طبقا للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ والمواصفات الفنية للمصنع وطبقا لأحدث المواصفات العالمية .