

قوراميتال ٦٥٦٠

١- وصف المنتج :

طلاء معدني يحتوى على ألومنيوم عالي الجودة يعطى عند الطلاء سطح معدني لامع لا يتأثر بالعوامل الجوية و الحرارة ، سريع الجفاف يحتوى على الكيادات و بوليمرات عالية الجودة تجفف بالهواء

٢- أماكن الاستخدام : يستخدم في طلاء الأجزاء المعدنية و وخاصة المعرضة للشمس والظروف الجوية من حرارة و رطوبة كخزانات الوقود وأعمدة الإنارة .

٣-- المواصفات الفنية :

اللزوجة : متوسط اللزوجة

جفاف سطحي : ٢ - ٣ ساعة وطبقاً لدرجة حرارة الجو

الجفاف النهائي : ١٨ ساعة عند درجة الحرارة العادمة

الكثافة : ٠.٩٦ كجم / لتر تقريباً عند ٢٥ ٠ م

المواد الصلبة : ٥٠ % تقريباً

الاستهلاك و التغطية : من ١٥-١٢ متر مسطح للتر الواحد تقريباً

٤- خطوات التطبيق :

يطلى بالفرشاة أو الرش بعد التخفيف المناسب بالنفط أو التربتين المعدني .

التخزين : عامين على الأقل عند درجة ٢٥ ٠ م في عبوته الأصلية المغلقة

ملحوظة :

المواصفات: صنع طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٣١٧٦ لسنة ٢٠٠٧