

كوراهمرفنش**١ - وصف المنتج :-**

طلاء ألمونيوم عالي الجودة سريع الجفاف يعطي عند طلاؤه بالفرشاة أو الرش سطح صدفي يشبه طرق المطرقة للأستخدامات الداخلية والخارجية .

**٢ - الخواص :-**

سريع الجفاف ( ١٠ دقائق ) شديد الصلابة ، مقاوم للخدش والعوامل الجوية .

**٣ - أماكن الإستخدام :-**

طلاء الأجزاء الحديدية والمakinيات ولوحات الكهرباء وجنوط السيارات وال الحديد المعرض للظروف القاسية وأيضا وذلك بعد تطبيق قورابرايم سريع الجفاف لحماية الحديد من الصدأ كبرايم بادئ قبل الهمرفنش .

ملحوظة : يوجد همرفنش مانع للصدأ من إنتاج الشركة يحتوي على مادة الزنك فوسفات بالنسبة الموصي بها لحماية الحديد من الصدأ للتطبيق مباشرة على سطح الحديد بدواد دهان برايم .

كما يمكن دهانه على الأسطح الخشبية وذلك للأستخدامات الداخلية وذلك بعد التجهيز المناسب .

**٤ - المواصفات الفنية :-**

- اللزوجة : لا تقل عن ١٥٠ دقيقة بجهاز فورد ؟ عند درجة حرارة ٢٥ درجة ورطوبة ٥٠ تقربيا .

- المادة الصلبة : لا تقل عن ٥٠ % بالوزن .

- معدل الفرد : لا يقل عن ٨ متر مربع / الكيلو .

- التخفيف : بالتر في حدود ١٠-٥ % للحصول على أفضل شكل نهائي طبقا لطريقة الدهان سواء بالرش أو الفرشاة .

- غسيل الأدوات : بالتر .

**٥ - خطوات التطبيق :**

- يجب تقليل العبوة قبل الاستخدام .

- يراعى غلق العبوة جيدا بعد الاستخدام .

**٦ - التخزين :-**

- لمده أكثر من عام في العبوة الأصلية و في الظروف العادية و عند درجة ٢٥ م° .

ملحوظة :

المواصفات طبقا للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ والمواصفات الفنية للمصنع وطبقا لأحدث المواصفات العالمية