

## كوراوريش أكريليك شفاف

ورنيش أكريليك يخفف بالتنر يجف بتطاير المذيب ، يتميز الورنيش بسرعة الجفاف وقوه التصاقه العالية على معظم الأسطح مما يجعله صالح للأعمال الديكور والحماية ضد الخش و الأحتكاك على مختلف الأسطح مثل الخشب والبلاستيك وأيضا على دهانات سوبرسيلفر وسوبرجولد من إنتاج الشركة للحماية من الأكسدة والخدش .

### المواصفات الفنية :

- اللون : شفاف
- الكتافة : 0.9 كجم / لتر
- الاستهلاك : 12-15 م<sup>2</sup> / كجم جرام للمتر وطبقا لطريقة التطبيق .
- الجفاف السطحي: جفاف سطحي 10 – 15 دقيقة
- جفاف صلب : لا يقل عن 3 ساعات بعد تمام تطاير المذيب طبقا لدرجة الحرارة أثناء التطبيق .
- إعادة الدهان : عند الاحتياج بعد 3 ساعات على الأقل تقريبا ويفضل الرش على الوجه الأول .
- التحفيف وغسيل الأدوات : بالتنر .
- الصلاحية والتخزين : عامين على الأقل في العبوة محكمة الغلق بعيد عن أشعة الشمس .

### خطوات التطبيق :

- يجب أن يكون السطح نظيف خالي من الدهون و الزيوت والأتربيه .
- يجب تجهيز السطح قبل الدهان التجهيز المناسب وذلك طبقا لطبيعة السطح .
- يستخدم كما هو في العبوة الأصلية بعد التخفيف البسيط بالتنر.
- تستخدم الفرشاة أو الروله أو الرش في عملية الدهان.

صنع طبقا للقرار الوزاري رقم 181 لسنة 1996 والمواصفات الفنية للمصنع