

معجون بلاستيك أكسترا

١- **الخواص :** معجون على أساس الأكريليك للأستعمالات الداخلية والخارجية ، سهل التطبيق له قوة ملأ عاليه ، لا ينكمش بعد الجفاف و يعطي سطح ناعم للطلاء عليه بجميع أنواع البويات .

٢- **أماكن الاستخدام :**

- لتجهيز أسطح التخشين الأسمنتية للطلاء عليه مباشرة بالبويات البلاستيك ، للتطبيق على ألواح الجبس أو الأسطح الجبسية بعد دهان الأسطح الجبسية بكوراسيلر ٤٠٦١ لزيادة قوة الاتصال .

٣- **المواصفات الفنية :**

الكثافة : ١٠.٧ كجم/ لتر المادة الصلبة : ٧٥ % تقريبا

اللون : أبيض الزوجة : في قوام معجون

الاستهلاك : من ٠٠.٥ - ١ كجم / للمتر المسطح وطبقا لخشونة سطح بياض التخشين .

تنظيف الأدوات المستخدمة و التخفيض : بالماء

٤- **التخزين :** عام على الأقل عند درجة حرارة ٢٥° م في العبوة الأصلية محكمة الغلق

ملحوظة : هذا المنتج صنع طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ٦٦٢٣ لسنة ٢٠٢٠

كما يجب عمل تجارب على الطبيعة لحساب الاستهلاك .