

## ورنيش أكريليك شفاف يحتوي على المذيب (طارد للماء)

### وصف المنتج:

ورنيش شفاف على أساس الأكريليك يحتوي على المذيب يجف ببطء تدريجي عند الجفاف فيلم لامع شديد الشفافية، لا يصفر، مقاوم للخدش، طارد للماء ليكون مانع لنفاذية الماء مما يجعل دهان الورنيش على الأسطح الرخامية المعرضة للماء الأفضل للمحافظة على رونق وجمال مظهر الرخام داخلياً وخارجياً.

### الاستخدامات:

يُستخدم الورنيش كما هو أو بعد التخفيف المناسب طبقاً للمسامية لدهان الرخام لحماية من التعرض للماء وذلك بالرولة أو الفرشاة وجه واحد فقط لدرجة التشبع، كما يمكن دهانه أيضاً على الأحجار في أعمال الديكور بنفس الطريقة.

### المواصفات الفنية:

- جفاف سطحي: من ١٠ - ١٥ دقيقة فقط عند درجة ٢٥ مئوية.
- جفاف صد: في خلال ١٠-١١ ساعات طبقاً لدرجة الحرارة.
- التخفيف: بالتنر أو المذيب الخاص بالمنتج من إنتاج الشركة.
- معدل الاستهلاك: لا يقل عن ١٠ متر مربع للتر.
- الكثافة: ٨٥٪ كجم / لتر.
- خسيل الأدوات: بالتنر.
- قوة الالتصاق: شديد الالتصاق بالأسطح المختلفة مثل الخشب والمعادن والبلاستيك كدهان نهاني مع مراعاه عدم تعرض الفيلم الجاف للمذيبات.
- الصلاحية لا تقل عن عام في العبوة المغلقة في ظروف التخزين السليمة.

هذا المنتج صنع في مصر طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ وطبقاً للمواصفات الفنية للمصنع.