

قوراورنيش 3200

ورنيش شفاف أو ملون لامع على أساس راتينجات اللاكيد عالية الجودة للأعمال الداخلية .
أماكن الاستخدام : لدهان و حماية جميع أنواع الأسطح الخشبية الداخلية سواء الجديدة أو
في عمليات إعادة التجديد للأسطح الخشبية القديمة .

الخواص : ورنيش لامع (أو مط عند الطلب) شفاف وأيضا ملون بألوان جذابة تظهر سمرة
الخشب الطبيعية بوضوح مقاومة عالية للأحتكاك والخدش .

الخواص الفنية :

الكثافة : 0.95 كجم/ لتر .
المحتوي الصلب : 50 % تقريبا بالوزن .

مدة الجفاف : سطحي 3 - 4 ساعات/صلابة نهائية 24 ساعة عند درجة حرارة 25 °C

ورطوبة نسبية 50 % تقريبا إعادة الدهان : بعد 24 ساعة .

الاستهلاك : 12-14 م² / كجم تقريبا .

التخفيف وغسيل الأدوات : بالنفط ونسبة التخفيف في حدود 10-20 % طبقا لطريقة
الدهان سواء بالفرشاه أو الرولة أو الرش .

التخزين : عامان على الأقل في العبوة الأصلية محكمة الغلق في ظروف التخزين السليمة .
طريقة الاستعمال :

- يجب أن يكون السطح جافا نظيفا خاليا من الغبار و الأتربة
- يجب تقليب الورنيش جيدا قبل و أثناء الاستخدام وخصوصا الملون أو المط .
- تستعمل الفرشاة أو الرول أو الرش في الدهان .
- يطن الخشب بالورنيش المخفف بالنفط أولا ونسبة التخفيف تعتمد علي مسامية الخشب
المراد دهانه ثم يصنفر السطح بعد البطانة وتمام الجفاف لتنعيم السطح .
- يطلأ وجهين من الورنيش بين الوجه والأخر 24 ساعة .
- بالنسبة للأسطح المدهونة سابقة يتم الصنفرة وإزالة الأتربة .

ملحوظة : المنتج طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 508 صنف رقم 2 / 2006